

Tehnični opis
STANOVANJSKE BRUNARICE

Faza: OSNOVNA

<p><u>1.0 Zunanje stene pritličja:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• masivna bruna 90/142 mm• vetrna zapora – pergamin• morali 50/80 mm	<p><u>2.0 Zunanje stene podstrešja:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• lesena fasadna obloga deb. 20 mm• vetrna zapora• konstrukcija - morali 45/100 mm+dodatni moral
<p><u>3.0 Predelne stene pritličja in podstrešja:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• konstrukcija - morali 45/75 mm <p><u>Opomba:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• nosilne predelne stene pritličja: bruna 90/142	<p><u>4.0 Streha z zračnim kanalom:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• letve za kritino 30/50 mm; (nezmontirane)• zračni kanal 50 mm, letve 50/80 mm• sekundarna kritina• polni leseni opaž 16 mm; napušči 15 mm• lesena nosilna konstrukcija strehe
<p><u>5.0 Strop pritličja - pod podstrešja:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• vidna lesena stropna konstrukcija• ali skrita lesena stropna konstrukcija	<p><u>6.0 Balkon</u></p> <ul style="list-style-type: none">• lesena tramovna konstrukcija• pod balkona deb. 40 mm• ograja balkona
<p><u>7.0 Pod pritličja:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ni zajet v opisu faze OSNOVNA	<p><u>8.0 Stebri:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• leseni lepljeni stebri s kov. nastavljivo peto
<p><u>9.0 Stavbno mizarski izdelki:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• okna in balkonska vrata deb.68mm, zasteklitev termo k=1,1W/m2k, lesena polkna• vhodna masivna vrata z podbojem	<p><u>10.0 Impregnacija – zaščita objekta</u></p> <ul style="list-style-type: none">• leseni elementi objekta kot so: bruna, fasadne obloge, opaž napuščev in vidna strešna konstrukcija so enkrat impregnirani z osnovnim zaščitnim premazom.

Za vse dodatne informacije o gradnji, cenah, pripravi DOBRE ponudbe in pogojih se obrnite na našega svetovalce prodaje.