

## Tehnični opis

# STANOVANJSKE BRUNARICE

### Faza: PODALJŠANA

<b>1.0 Zunanje stene pritličja:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• masivna bruna 90/142 mm</li><li>• vetrna zapora</li><li>• morali 50/80 mm</li><li>• izolacija 8 cm</li><li>• parna ovira</li><li>• leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm</li></ul>	<b>2.0 Zunanje stene podstrešja:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lesena fasadna obloga deb. 20 mm</li><li>• vetrna zapora</li><li>• konstrukcija - morali 45/100 mm</li><li>• izolacija 14 cm</li><li>• parna ovira</li><li>• leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm</li></ul>
<b>3.0 Predelne stene pritličja in podstrešja:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm</li><li>• parna ovira</li><li>• termo-izolacija 4 cm</li><li>• konstrukcija - morali 45/75 mm</li><li>• parna ovira</li><li>• leseni opaž 15 mm ali GKPL 12,5 mm</li></ul> Opomba: nosilne predelne stene pritličja – - bruna 90/142 mm	<b>4.0 Streha z zračnim kanalom:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• letve za kritino 30/50 mm; (nezmontirane)</li><li>• zračni kanal 50 mm, letve 50/80 mm</li><li>• sekundarna kritina</li><li>• polni leseni opaž 16 mm; napušči 15 mm</li><li>• lesena nosilna konstrukcija strehe</li><li>• termo-izolacija 18 cm</li><li>• parna zapora</li><li>• opaž 15 mm ali GKPL 12.5 mm</li></ul>
<b>5.0 Strop pritličja - pod podstrešja:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• vidna lesena stropna konstrukcija</li><li>• leseni opaž 15 mm</li><li>• parna zapora</li><li>• termo-izolacija / zvočna izolacija 8 cm</li><li>• morali 45/80 mm</li><li>• parna zapora</li><li>• lesen ladijski pod 20 mm / pod podstrešja</li></ul>	<b>6.0 Balkon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lesena tramovna konstrukcija</li><li>• pod balkona deb. 40 mm</li><li>• ograja balkona</li></ul>
<b>7.0 Pod pritličja:</b> ni zajet v opisu faze PODALJŠANA	<b>8.0 Stebri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• leseni lepljeni stebri s kov. nastavljivo peto</li></ul>
<b>9.0 Stavbno mizarski izdelki:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• okna in balkonska vrata deb.68mm, zasteklitev termo k=1,1W/m2k, lesena polkna</li><li>• vhodna masivna vrata z podbojem</li></ul>	<b>10.0 Impregnacija – zaščita objekta</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• leseni elementi objekta kot so: bruna, fasadne obloge, opaž napuščev in vidna strešna konstrukcija so enkrat impregnirani z osnovnim zaščitnim premazom.</li></ul>

Za vse dodatne informacije o gradnji, cenah, pripravi DOBRE ponudbe in pogojih se obrnite na našega svetovalce prodaje.